

TM-T88IV

Imprima velocidad a su negocio



EPSON presenta la TM-T88IV, la cuarta generación de su célebre impresora térmica para el Punto de Venta.

La Epson TM-T88IV impresiona por su alta velocidad de impresión y su gran fiabilidad. Su diseño ergonómico y sus prestaciones han mejorado notablemente. No sólo convence con sus impresiones en modo gráfico increíblemente rápidas a 200 mm/s, sino que también hace que el tiempo de espera haya pasado a la historia.

ESC/POS[®]



- Impresora térmica de alta velocidad, hasta 200 mm/s
- Impresión en 2 colores
- Facilidad de uso: fácil cambio de papel y autocutter de larga duración
- Reducido tamaño y mayor resistencia a la entrada accidental de objetos ó líquidos
- Contador de mantenimiento
- Varios interfaces: Serie, Paralelo, USB, Ethernet, WiFi, Powered USB
- Totalmente compatible con la Epson TM-T88III
- Soporte opcional para montaje en pared (WH-10)

Impresión rápida y versátil

Ideal para tareas de gran volumen, con una velocidad máxima de 200 mm/seg. un 25% más que su predecesora. Es también capaz de imprimir fuentes suavizadas y escalables con una selección de distintos tamaños así como códigos de barras (incluso de dos dimensiones) en vertical y apaisado.

Además permite la impresión en dos colores (utilizando papel térmico especial) para mejorar el aspecto de sus recibos.

200 mm/seg modo gráfico

Una de las principales mejoras que incorpora este modelo, es la impresión de alta velocidad tanto para texto como en modo gráfico. Ya no es necesario utilizar las fuentes internas de la impresora para imprimir a alta velocidad.

Ahora podrá utilizar fuentes de Windows, enviar los códigos de barras y los logos desde su aplicación a través del driver y sin que la velocidad se vea por ello afectada.

Alta compatibilidad

La impresora soporta el estándar de códigos ESC/POS[®] y los drivers de Windows[®] y las librerías OPOS y JavaPOS[®]. Además el hecho de ser totalmente compatible con su predecesora TM-T88III, permite reemplazar una por otra de forma rápida y sencilla.

Diseño compacto y fácil de usar

Ofrece una carga de papel sencilla y corte de recibos automático. También tiene incorporada una interfaz para cajón monedero. Además el diseño de la cubierta se ha mejorado sustancialmente para evitar la posible entrada accidental de objetos o líquidos.

La mejor opción

Por todo esto la impresora cumple con los requerimientos de múltiples aplicaciones como Hoteles, Restaurantes, supermercados y comercio en general donde una alta fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas son requeridas.

Impresión en dos colores con papel térmico especial

Alta velocidad de impresión tanto para texto como en modo gráfico 200 mm/seg.

Diseño compacto - reducido tamaño

Contador de mantenimiento integrado



Fácil cambio de papel en sólo tres pasos



Cubierta mejorada para evitar la entrada de objetos y líquidos

Impresión de logos y códigos de barras (también de dos dimensiones)

Autocutter de larga duración

Especificaciones de Producto

TECNOLOGÍA:	Térmica.
FUENTES DE IMPRESIÓN:	
Fuente:	9x17 / 12x24.
Columnas:	42/56.
Tamaño carácter:	0.99(W) x 2.4(H) / 1.41(W) x 3.39(H).
Tipos fuentes:	95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128 x 11 gráficos.
Códigos de barras:	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR 2D: PDF417, QRCode.
BÚFFER:	4 KB ó 45 bytes.
INTERFACES:	Serie ó Paralelo ó USB. Opcionales: Powered USB, Wireless LAN (802.11b) y Ethernet 10/100 BaseTX.
VEL. IMPRESIÓN:	200 mm/seg. (Para texto y modo gráfico).
TIPOS DE PAPEL:	
Tamaño:	79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0 mm
Grosor:	0.06 a 0.07.
ALIMENTACIÓN:	24 VDC.
CONSUMO:	1.8A (Media).
FIABILIDAD:	MTBF: 360.000 horas. MCBF: 52 x 10 ⁶ líneas. Cortador: 1.500.000 cortes.
DIMENSIONES:	145(W) x 195(D) x 148(H).
PESO:	1,8 Kg.
FUENTE ALIMENTACIÓN:	PS-180 incluida.
OPCIONES:	Soporte de pared (WH-10).
CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:	Windows NT 4.0/2000/XP y XP Embedded.