



# EPSON TM-J2100

**La primera impresora de Inyección de Tinta para el Punto de Venta**



### Incluye:

- Documento de Garantía.
- Manual de uso multilingüe.

### Aplicaciones / Entornos de trabajo:

- Impresión de todo tipo de recibos (Supermercados, hoteles, tiendas, restaurantes, etc...).

### Características más importantes:

- Gran velocidad de hasta 14,7 lps.
- Permite el uso de varios anchos de papel, 57.5, 69.5, 76, 82.5mm.
- Hasta nueve tipos de códigos de barras diferentes.
- Fácil carga del papel y corte automático del recibo (parcial y total).
- Varias posibilidades de impresión en dos colores ( cartucho de Negro + Rojo/Azul/Verde).
- Diseño compacto, carga de papel y cartucho de tinta frontal.
- Cartuchos de gran capacidad, hasta 17 millones de caracteres.
- Cartuchos separados, cambie solo el color gastado ahorrando tinta.
- Dispone de drivers para Windows® 95, 98, NT 4.0. y 2000 (Disponibles en nuestra página Web - <http://sd.epson.es/>).
- Soporta los standards ESC/POS, OLE POS y JavaPOS estos dos últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes plataformas Windows®.

### Especificaciones técnicas:

**TECNOLOGÍA:** Inyección de Tinta.

Resolución: 360x360 dpi.

### FUENTES DE IMPRESIÓN:

Fuente: 12x24 / 9x17.

Columnas: 82.5mm : 56/42, 76mm : 40/53.

Tamaño carácter:

1.41(W) x 3.39(H) / 0.99(W) x 2.4(H)mm.

Tipos fuentes:

ASCII, WPC1252, PC437, PC850, PC852, PC858, PC860, PC863, PC865, PC866, Custom Graphic.

Códigos de barras:

UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13(EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR (NW7).  
20 cpi (Font B) / 15 cpi (Font A).

**BÚFFER:** 4 Kbytes o 512 bytes.

**INTERFACES:** RS-232, Paralelo Bidireccional

**Opcionales:** USB, Ethernet 10BaseT, Wireless LAN (802.11b).

**VEL. IMPRESIÓN:** Caracteres: 14.7 lps , Gráficos : 43 mm/seg.

### TIPOS DE PAPEL:

Tamaño: 57.5 +- 0.5(W) mm, 69.5 +- 0.5(W) mm, 76 +- 0.5(W) mm, 82.5 +- 0.5(W) mm.

Gramaje: 0.06 a 0.11.

**CARTUCHO:** SJIC3 (Negro), SJIC4(Rojo/Azul/Verde)

**VIDA CARTUCHO:** SJIC3, SJIC4 : 17.000.000 caracteres.

**CONSUMO:** Aprox. 1.A

**D.K.D.:** 2 drivers.

### FIABILIDAD:

MTBF: 180.000 horas.

MCBF: 50 x 10<sup>6</sup> líneas.

**DIMENSIONES:** 195(W) x 250(D) x 195(H).

**PESO:** 4.7 Kg.

**OPCIONES:** F. alimentación: PS-180.

### CONTROLADORES DE IMPRESIÓN:

Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.

